



Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení – zabezpečení

Obsah	
Článek 1:	Úvodní ustanovení 1
Článek 2:	Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru
	Oddíl 1. Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění pro pojištěné věci s vyloučením ceností 1
	Oddíl 2. Cenosti 4
	Oddíl 3. Věci zvláštní hodnoty 4
	Oddíl 4. Věci na výstavách 4
Článek 3:	Krádež vloupáním z uzamčeného oploceného prostranství 5
Článek 4:	Loupežné přepadení
	Oddíl 1. Loupežné přepadení při přepravě ceností 5
	Oddíl 2. Loupežné přepadení při přepravě movitých věcí s vyloučením zásob, zboží a ceností 5
	Oddíl 3. Loupežné přepadení v místě pojištění 5
Článek 5:	Výklad pojmů 6

Článek 1: Úvodní ustanovení

[1] Škodové pojištění pro případ odcizení – zabezpečení se řídí Všeobecnými pojistný-

mi podmínkami, kde je stanovena obecná úprava pojištění, jakož i těmito doplňkovými pojistnými podmínkami, kde je uvedena speciální úprava pojištění, Doplňkovými pojistnými podmínkami pro škodové pojištění pro případ odcizení DPKL 2014 a pojistnou smlouvou. Škodové pojištění pro případ odcizení – zabezpečení (dále jen „pojištění“) se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dalšími dotčenými právními předpisy.

[2] Pojištění podle těchto speciálních pojistných podmínek stanovuje, že pojištěné věci musí být v době škodné události zabezpečeny či uloženy způsobem níže uvedeným. V případě škodné události se na tento způsob zabezpečení vází limity pojistného plnění, které jsou maximální hranicí plnění pojistitele.

Článek 2: Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru

Oddíl 1. Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění pro pojištěné věci s vyloučením ceností

[1] Pro předepsaný způsob zabezpečení „A - H“ uzamčeného prostoru ve zděném nebo betonovém provedení platí limity pojistného plnění I.

[2] Pro uzamčený prostor v jiném provedení (např. stánky, kiosky, lehké stavby všeho druhu) platí limity pojistného plnění II.

A	I. do 20 000 Kč	II. do 20 000 Kč
okna	<ul style="list-style-type: none"> • musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany; • rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu; 	
ostatní vstupy a technické otvory	<ul style="list-style-type: none"> • např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm² musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží; 	
dveře a zámky	<p>a) dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> • všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním zámkem s cylindrickou vložkou nebo zámkem dozickým; • musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů; <p>b) dvoukřídlé vstupní dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> • musí mít jedno křídlo pevně zajištěno proti otevření (např. instalace kovových zástrčí); • obě křídla musí mít stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé a musí být zabezpečena proti vyháčkování (např. zajištění západek pevného křídla šrouby, nebo zajištění šroubem zapuštěným napevno do podlahy, nebo kovovou vzpěrou ve zdi apod.); • dveřní křídla musí být zapuštěna do dveřních rámu nebo musí být opatřena zábranami proti vysazení; 	
B	I. do 50 000 Kč	II. do 30 000 Kč
okna	<ul style="list-style-type: none"> • musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany; • rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu; 	
ostatní vstupy a technické otvory	<ul style="list-style-type: none"> • např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm² musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží; 	
dveře a zámky	<p>a) dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> • všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním zámkem s cylindrickou vložkou nebo zámkem dozickým; • musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů; <p>b) dvoukřídlé vstupní dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> • musí mít jedno křídlo pevně zajištěno proti otevření (např. instalace kovových zástrčí); • obě křídla musí mít stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé a musí být zabezpečena proti vyháčkování (např. zajištění západek pevného křídla šrouby, nebo zajištění šroubem zapuštěným napevno do podlahy, nebo kovovou vzpěrou ve zdi apod.); • dveřní křídla musí být zapuštěna do dveřních rámu nebo musí být opatřena zábranami proti vysazení; 	
C	I. do 200 000 Kč	II. do 50 000 Kč
okna	<ul style="list-style-type: none"> • musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany; • rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu; 	
ostatní vstupy a technické otvory	<ul style="list-style-type: none"> • např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm² musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží; 	
dveře a zámky	<p>a) dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> • všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním zámkem s cylindrickou vložkou nebo zámkem dozickým; • musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů; <p>b) dvoukřídlé vstupní dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> • musí mít jedno křídlo pevně zajištěno proti otevření (např. instalace kovových zástrčí); • obě křídla musí mít stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé a musí být zabezpečena proti vyháčkování (např. zajištění západek pevného křídla šrouby, nebo zajištění šroubem zapuštěným napevno do podlahy, nebo kovovou vzpěrou ve zdi apod.); • dveřní křídla musí být zapuštěna do dveřních rámu nebo musí být opatřena zábranami proti vysazení; 	

D	I. do 500 000 Kč	II. do 100 000 Kč
okna	<ul style="list-style-type: none"> • musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany; • rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu; <p>Pro případ, kdy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • všechna okna o velikosti větší než 300 cm² • a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., <p>platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkční mříží, nebo • funkční roletou, nebo • funkční okenicí, nebo • bezpečnostním vrstveným sklem, nebo • bezpečnostní fólií, nebo • funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru; 	
ostatní vstupy a technické otvory	<ul style="list-style-type: none"> • např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm² musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží; <p>Pro případ, kdy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • všechna okna o velikosti větší než 300 cm² • a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., <p>platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkční mříží, nebo • funkční roletou, nebo • funkční okenicí, nebo • bezpečnostním vrstveným sklem, nebo • bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru; 	
dveře a zámky	<ul style="list-style-type: none"> • všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 2. bezpečnostní třídy nebo z plného masivu tloušťky min. 40 mm. Musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů; • všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem, a druhým samostatným zapuštěným zámekem s cylindrickou vložkou nebo uzamčeny jiným bezpečnostním uzamykacím zařízením; <p>Pro případ, kdy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prosklené dveře s plochou skla větší než 300 cm² • a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., <p>platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkční mříží, nebo • funkční roletou, nebo • funkční okenicí, nebo • bezpečnostním vrstveným sklem, nebo • bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru; 	
zabezpečení celého prostoru	<ul style="list-style-type: none"> • uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době škodné události do stavu střežení s napojením na zvukové a světelné signalizační zařízení umístěné vně uzamčeného prostoru; • EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN 50 131 1; EZS instalovaná do 31. 12. 2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kategorie podle ČSN 334590; 	

E	I. do 2 000 000 Kč
okna	<ul style="list-style-type: none"> • musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany; • rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu; <p>Pro případ, kdy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • všechna okna o velikosti větší než 300 cm² • a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., <p>platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkční mříží, nebo • funkční roletou, nebo • funkční okenicí, nebo • bezpečnostním vrstveným sklem, nebo • bezpečnostní fólií, nebo • funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;
ostatní vstupy a technické otvory	<ul style="list-style-type: none"> • např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm² musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží; <p>Pro případ, kdy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stavební a technické otvory v konstrukci stavby, které neslouží vstupu a nejsou určeny k pohybu (např. světlíky, větrací šachty apod.) s plochou větší než 300 cm²; • a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., <p>platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkční mříží, nebo • funkční roletou, nebo • funkční okenicí, nebo • bezpečnostním vrstveným sklem, nebo • bezpečnostní fólií, nebo • funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

E		I. do 2 000 000 Kč
dveře a zámky	<ul style="list-style-type: none"> všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky 0,7 mm proti proražení nebo vyztuženy mříží zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12 × 20 cm; všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a druhým samostatným zapuštěným zámek s cylindrickou vložkou nebo uzamčeny jiným bezpečnostním uzamykacím zařízením; zárubně vchodových dveří musí být kovové a odborně zabezpečeny proti roztažení; <p>Pro případ, kdy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> prosklené dveře s plochou skla větší než 300 cm² a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., <p>platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> funkční mříží, nebo funkční roletou, nebo funkční okenicí, nebo bezpečnostním vrstveným sklem, nebo bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru; 	
zabezpečení celého prostoru	<ul style="list-style-type: none"> uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době škodné události do stavu střežení s napojením na zvukové a světelné signalizační zařízení umístěné vně uzamčeného prostoru; EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN 50 131 1; EZS instalovaná do 31. 12. 2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kategorie podle ČSN 334590; 	

F		I. do 5 000 000 Kč
okna	<ul style="list-style-type: none"> musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany; rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu; <p>Pro případ, kdy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> všechna okna o velikosti větší než 300 cm² a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., <p>platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> funkční mříží, nebo funkční roletou, nebo funkční okenicí, nebo bezpečnostním vrstveným sklem, nebo bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru; 	
ostatní vstupy a technické otvory	<ul style="list-style-type: none"> např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm² musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží; <p>Pro případ, kdy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> stavební a technické otvory v konstrukci stavby, které neslouží vstupu a nejsou určeny k pohybu (např. světlíky, větrací šachty apod.) s plochou větší než 300 cm²; a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., <p>platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> funkční mříží, nebo funkční roletou, nebo funkční okenicí, nebo bezpečnostním vrstveným sklem, nebo bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru; 	
dveře a zámky	<ul style="list-style-type: none"> všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky 0,7 mm proti proražení nebo vyztuženy mříží zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12 × 20 cm, a dále; všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a druhým samostatným zapuštěným zámek s cylindrickou vložkou nebo uzamčeny jiným bezpečnostním uzamykacím zařízením; zárubně vchodových dveří musí být kovové a odborně zabezpečeny proti roztažení; uzamykatelné ve třech bodech; <p>Pro případ, kdy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> prosklené dveře s plochou skla větší než 300 cm² a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., <p>platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> funkční mříží, nebo funkční roletou, nebo funkční okenicí, nebo bezpečnostním vrstveným sklem, nebo bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru 	
zabezpečení celého prostoru	<ul style="list-style-type: none"> uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době škodné události do stavu střežení s napojením na PCO nebo do místa fyzické ostrahy tvořené alespoň jednou osobou se stanovištěm v místě pojištění a vybavenou telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci; EZS musí splňovat kritéria minimálně 3. stupně zabezpečení podle ČSN 50 131 1; EZS instalovaná do 31. 12. 2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kategorie podle ČSN 334590; místo pojištění musí být vybaveno v době škodné události funkčním tísňovým hlásičem s napojením na PCO nebo do místa trvalé ostrahy nebo k osobě, která v případě poplachu urychleně přivolá pomoc. Tísňový hlásič musí být funkční i při vypnuté EZS; 	

G I. do 10 000 000 Kč	
okna	<ul style="list-style-type: none"> • musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany; • rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu; <p>Pro případ, kdy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • všechna okna o velikosti větší než 300 cm² • a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terémem nebo nad snadno přístupnou přílehlou konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.; <p>Platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkční mříží, nebo • funkční roletou, nebo • funkční okenicí, nebo • bezpečnostním vrstveným sklem, nebo • bezpečnostní fólií, nebo • funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;
ostatní vstupy a technické otvory	<ul style="list-style-type: none"> • např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm² musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží. <p>Pro případ, kdy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stavební a technické otvory v konstrukci stavby, které neslouží vstupu a nejsou určeny k pohybu (např. světlíky, větrací šachty apod.) s plochou větší než 300 cm² • a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terémem nebo nad snadno přístupnou přílehlou konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., <p>Platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkční mříží, nebo • funkční roletou, nebo • funkční okenicí, nebo • bezpečnostním vrstveným sklem, nebo • bezpečnostní fólií, nebo • funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;
dveře a zámky	<ul style="list-style-type: none"> • všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky 0,7 mm proti proražení nebo vyztuženy mříží zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12 × 20 cm, a dále; • všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a druhým samostatným zapuštěným zámek s cylindrickou vložkou nebo uzamčeny jiným bezpečnostním uzamykacím zařízením; • zárubně vchodových dveří musí být kovové a odborně zabezpečeny proti roztažení; • uzamykatelné ve třech bodech; <p>Pro případ, kdy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prosklené dveře s plochou skla větší než 300 cm² • a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terémem nebo nad snadno přístupnou přílehlou konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., <p>platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkční mříží, nebo • funkční roletou, nebo • funkční okenicí, nebo • bezpečnostním vrstveným sklem, nebo • bezpečnostní fólií, nebo • funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;
zabezpečení celého prostoru	<ul style="list-style-type: none"> • uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době škodné události do stavu střežení s napojením do místa fyzické ostrahy tvořené alespoň dvěma osobami se stanovištěm v místě pojištění a vybavené telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci. Fyzická ostraha musí být ozbrojena krátkou palnou zbraní nebo doprovázena služebním psem; • EZS musí splňovat kritéria minimálně 3. stupně zabezpečení podle ČSN 50 131-1; EZS instalovaná do 31. 12. 2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kategorie podle ČSN 334590; • místo pojištění musí být vybaveno v době škodné události funkčním tísňovým hlásičem s napojením na PCO nebo do místa trvalé ostrahy nebo k osobě, která v případě poplachu urychleně přivolá pomoc. Tísňový hlásič musí být funkční i při vypnutí EZS;

H I. nad 10 000 000 Kč	
podmínky pojištění a zabezpečení stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.	

Oddíl 2. Cennosti

Pro cennosti uložené v uzamčeném trezoru nebo pevné schránce, umístěné v uzamčeném prostoru zděného nebo betonového provedení platí limity pojistného plnění uvedené v tabulce.

Pro uzamčený prostor v jiném provedení, vyžaduje pojistitel zvýšenou bezpečnostní třídu trezoru (BT) o jeden stupeň.

Limity pojistného plnění (v tis. Kč) v závislosti na zabezpečení místa pojištění proti vloupání:

Uložení cenností	Zabezpečení místa pojištění způsobem dle kapitoly I.						
	A	B	C	D	E	F	G
pevná schránka	0	5	8	10	15	15	15
trezor BT O nebo nezjištěná konstrukce	0	20	30	50	80	200	500
trezor BT I - velmi lehký	0	30	80	150	300	450	900
trezor BT II - lehký	0	50	100	200	400	800	2 000
trezor BT III - střední	0	100	300	500	800	2 000	5 000
trezor BT IV - těžký	0	200	500	900	1 500	5 000	10 000

- [1] Bezpečnostní třída trezoru (BT) stanovená podle ČSN EN 1143-1.
- [2] Všechny trezory o nižší hmotnosti než 500 kg musí být připevněny ke stěně nebo podlaze způsobem, znemožňujícím jejich odnesení bez otevření trezoru.
- [3] Klíče od trezoru nesmí být v mimopracovní době uloženy v místě pojištění a nesmí k nim mít přístup fyzická ostraha.
- [4] Schránky hracích a obdobných automatů nejsou považovány za pevné schránky. Za škodnou událost na peněžní hotovosti v těchto automatech poskytne pojistitel plnění do výše maximálně 3 000 Kč pro jeden automat.
- [5] Odchylný způsob zabezpečení a vyšší pojistné částky stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.

Oddíl 3. Věci zvláštní hodnoty

- [1] Pro věci zvláštní hodnoty uložené v uzamčeném prostoru zděného nebo betonového provedení, platí níže uvedené limity pojistného plnění.
- [2] Limity pojistného plnění při zabezpečení místa pojištění způsobem dle kapitoly I.
 - D – do 50 000 Kč
 - E – do 300 000 Kč
 - F – do 1 000 000 Kč
 - G – do 4 000 000 Kč
- [3] Podmínky pojištění v uzamčeném prostoru jiného provedení nebo vyšší pojistné částky stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.

Oddíl 4. Věci na výstavách

- [1] Pro věci na výstavách uložených v uzamčeném prostoru zděného nebo betonového provedení, platí níže uvedené limity pojistného plnění.
- [2] Limity pojistného plnění při zabezpečení místa pojištění způsobem dle článku 2.
D – do 500 000 Kč
E – do 1 000 000 Kč
- [3] Podmínky pojištění v uzamčeném prostoru jiného provedení nebo vyšší pojistné částky stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.
- [4] V souladu s ustanovením článku 2, bod 2, písm. a) DPKL-2014 se pojištění vztahuje i na případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení pojištěné věci (vandalismus) zjištěným i nezjištěným pachatelem. Pojistitel poskytne plnění do výše 30 % ze sjednané pojistné částky, maximálně však 300 000 Kč.
- [5] Odchylně od článku 6, bodu 1, písm. b) DPKL-2014 se pojištění vztahuje i na pohřešování věci bez naplnění skutkové podstaty krádeže vloupáním (dále jen pros-

tu krádeží). Pojistitel však poskytne plnění pouze v případě, že pojištěné věci byly v době odcizení ve vizuálním či jiném zprostředkovaném kontaktu s pojistníkem nebo jinou, pojistníkem smluvně vázanou, fyzickou ostrahou přítomnou na místě pojištění. Došlo-li ke škodě na pojištěných věcech dle ustanovení tohoto bodu, poskytne pojistitel plnění pouze do výše 10 % ze sjednané pojistné částky, maximálně však 100 000 Kč.

Článek 3: Krádež vloupáním z uzamčeného oploceného prostranství

Platí pro pojištěné věci s vyloučením cenností a věcí zvláštní hodnoty.

Pro předepsaný způsob zabezpečení „I - N“ oploceného prostranství platí uvedené limity pojistného plnění.

Platí pouze pro věci, jež pro svou rozměrnost nebo hmotnost nelze ukládat do uzavřeného prostoru, např. stavební materiály.

Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

I	I. do 50 000 Kč	oplocení	• předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm;
		vrata	• uzamčena dozickým zámekem nebo dvěma visacími zámky s tloušťkou třmenu min. průměru 8 mm; prvky, jež oko zámku spojují a uzamýká k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku; minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;
J	I. do 300 000 Kč	oplocení	• předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm a v horní části opatřeným nadstavbou z ostatního drátu o výšce min. 40 cm; • vzdálenost mezi jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm;
		vrata	• uzamčena dozickým zámekem nebo dvěma visacími zámky s profilovanou cylindrickou vložkou a tloušťkou třmenu min. 8 mm; prvky, jež oko zámku spojuje a uzamýká k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku; • minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;
K	I. do 1 000 000 Kč	oplocení	• předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm a v horní části opatřeným nadstavbou z ostatního drátu o výšce min. 40 cm; • vzdálenost mezi jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm;
		vrata	• uzamčena dozickým zámekem nebo dvěma visacími zámky s profilovanou cylindrickou vložkou a tloušťkou třmenu min. 8 mm; prvky, jež oko zámku spojuje a uzamýká k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku; • minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;
		místo pojištění	• musí být v mimopracovní době střeženo minimálně jednočlennou kvalifikovanou funkční ostrahou vybavenou mobilním telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci;
L	I. do 2 000 000 Kč	oplocení	• předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm a v horní části opatřeným nadstavbou z ostatního drátu o výšce min. 40 cm; • vzdálenost mezi jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm;
		vrata	• uzamčena dozickým zámekem nebo dvěma visacími zámky s profilovanou cylindrickou vložkou a tloušťkou třmenu min. 8 mm; prvky, jež oko zámku spojuje a uzamýká k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku; • minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;
		místo pojištění	• musí být v mimopracovní době střeženo minimálně jednočlennou kvalifikovanou funkční ostrahou vybavenou mobilním telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci;
M	I. do 3 000 000 Kč	oplocení	• předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm a v horní části opatřeným nadstavbou z ostatního drátu o výšce min. 40 cm; • vzdálenost mezi jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm;
		vrata	• uzamčena dozickým zámekem nebo dvěma visacími zámky s profilovanou cylindrickou vložkou a tloušťkou třmenu min. 8 mm; prvky, jež oko zámku spojuje a uzamýká k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku; • minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;
		místo pojištění	• musí být v mimopracovní době střeženo dvoučlennou kvalifikovanou funkční ostrahou ozbrojenou krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem a dále vybavenou mobilním telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci; • celý oplocený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS a v době škodné události ve stavu střežení s napojením do místa fyzické ostrahy;
N	I. nad 3 000 000 Kč	• podmínky pojištění a zabezpečení stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.	

Článek 4: Loupežné přepadení**Oddíl 1. Loupežné přepadení při přepravě cenností**

Pro loupežné přepadení při přepravě cenností platí limity pojistného plnění podle způsobu zabezpečení „O - U“.

Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

O	do 50 000 Kč	přeprava jednou pověřenou osobou; uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku;
P	do 200 000 Kč	přeprava jednou pověřenou osobou vybavenou zákonným obranným prostředkem (el. paralyzérem, sprejem apod.); uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku;
R	do 500 000 Kč	přeprava dvěma pověřenými osobami vybavenými zákonnými obrannými prostředky (el. paralyzérem, sprejem apod.); uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku;
S	do 1 000 000 Kč	přeprava dvěma pověřenými osobami v uzavřeném osobním automobilu vybavenými zákonnými obrannými prostředky (el. paralyzérem, sprejem apod.); uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku;
T	do 2 000 000 Kč	přeprava v uzavřeném osobním automobilu dvěma pověřenými osobami (mimo řidiče), z nichž alespoň jedna musí být ozbrojena krátkou palnou zbraní; uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku;
U	nad 2 000 000 Kč	podmínky pojištění a zabezpečení stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.

Oddíl 2. Loupežné přepadení při přepravě movitých věcí s vyloučením zásob, zboží a cenností

Pro loupežné přepadení při přepravě movitých věcí platí limity pojistného plnění podle způsobu zabezpečení „V - W“.

Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

V	do 200 000 Kč	přeprava jednou pověřenou osobou;
W	nad 200 000 Kč	podmínky pojištění a zabezpečení stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.

Oddíl 3. Loupežné přepadení v místě pojištění

Pro pojištěné věci (vč. věcí zvláštní hodnoty) s vyloučením cenností není stanoven zvláštní limit pojistného plnění.

Pro cennosti uložené v uzamčených trezorech nebo pevných schránkách (popř. ve schránkách hracích a obdobných automatů) platí stejné limity plnění jako pro krádež vloupáním. Limity jsou uvedeny v článku 2, oddíl 2 těchto speciálních pojistných podmínek.

Pro cennosti uložené mimo uvedené uzamčené trezory a pevné schránky platí limity pojistného plnění podle způsobu zabezpečení „X - Y“.

Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

X	do 50 000 Kč	cennosti uložené v uzavřené kontrolní či registrační pokladně;
Y	do 20 000 Kč	cennosti uložené jinak.

Článek 5: Výklad pojmů

[1] **Bezpečnostní fólie** je taková fólie, která splňuje minimálně následující kritéria:

- minimální tloušťka fólie je minimálně 300 mikrometrů a fólie instalována na skle minimální tloušťky 3 mm, a zároveň
- je nainstalována z vnitřní strany skla takovým způsobem, že zasahuje až do jeho okrajů, a zároveň
- je nainstalována odbornou firmou, která má k této činnosti oprávnění, a zároveň
- kategorie fólie je minimálně P2 dle ČSN EN 356.

[2] **Bezpečnostní kufřík** – speciálně určený pro přepravu peněz a cenností, vybavený zvukovým, kouřovým, paralyzujícím nebo obdobným zařízením, které se uvede v činnost při násilné manipulaci.

[3] **Bezpečnostním uzamykacím systémem** se rozumí komplet tvořený bezpečnostním stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3 (především chrání cylindrickou vložku před vyhatáním, rozlomením, vytržením a odvrátáním, nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří).

[4] **Bezpečnostním kováním** se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3. (především chrání cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří).

[5] **Bezpečnostními dveřmi** se rozumí dveře, které splňují požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3. Tyto dveře jsou zpravidla profesionálně vyrobeny nebo upraveny tak, že jsou opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Mají odpovídající pevnost, např. zesílení výztuhou dveřního křídla nebo křídel, plechem nebo mříží zesíleny závěsy se zábranami proti vysazení a vyražení, případně jsou opatřeny vícebodovým rozvorovým zámkem.

[6] **Bezpečnostním visacím zámkem** se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 8 mm. Oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost odpovídající odolnosti třmenu visacího zámku a nesmějí být z venkovní strany demontovatelná.

[7] **Bezpečnostní třída výrobků** zabezpečujících pojištěné věci podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídatného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní oboustranné závory, tříbodového rozvorového zámku, oknice, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámku, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků nebo posouzením příslušného soudního znalce nebo v případě zasklení také osvědčením vydaným do 31.12.2001. Montáž musí být provedena podle pokynů výrobce.

[8] **Cylindrická vložka** je mechanismus, který je oddělitelný od příslušného zámku a je ovládán klíčem. Pokud je instalován v samostatném zámku bez kování, musí mít počínaje způsobem zabezpečení D, osvědčení podle ČSN ENV 1303 minimálně 4. bezpečnostní třídy.

[9] **Funkční EZS** - elektronická zabezpečovací signalizace instalovaná odbornou firmou mající ze zákona k této činnosti koncesi garantující pravidelnou údržbu a revize. EZS musí splňovat kritéria požadovaného stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131- 1 s doporučením certifikátu shody s platnými směrnice České asociace pojišťoven (ČAP). Rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly osobu, která jakýmkoliv způsobem vnikla do zabezpečeného prostoru nebo jej narušila. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotné EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.

[10] **Funkční mříž** je zhotovena z ocelových profilů o průřezu min. 2 cm a vzdálenosti jednotlivých profilů ne větší než 12 cm. Každý paprsek mříže musí být pevně ukotven s podkladem a okolními prvky způsobem zabraňujícím jejich vyhnutí. Mříž musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení. Pruty mříže musí být vzájemně spojeny nerozebíratelným způsobem (např. svařeny nebo snýtovány). Mříž lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci např. kladiva, sekáčku, pilky na železo, rozbrušovačky apod.).

[11] **Funkční roletou** se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 2 nebo taková roleta, kterou lze z venkovní strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, rozbrušovačkou apod.)

[12] **Jiné uzamykací zařízení** - mající osvědčení podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy.

[13] **Krátkou palnou zbraní** se rozumí pistole a revolvery.

[14] **Křídlový uzávěr** se skládá z jedné nebo více lamel, které se mohou natáčet nebo skládat nebo posouvat při otevření a zavření. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN ENV 1627 minimálně 2. bezpečnostní třídy.

[15] **Kvalifikovanou funkční ostrahou** se rozumí ostraha, která musí:

- být fyzicky zdatná, zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená;
- být starší 18 let a mladší 60 let;
- být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy apod.);
- být vybaven spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení; dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;

- provádět kontrolu oplotení, uzavření a uzamčení budovy;
- provádět pochůzky podle knihy pochůzek nejméně však 1x za 60 minut;
- být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.

[16] **Mechanické zábrany** představují stavební opatření, která staví neoprávněné osobě do cesty mechanické překážky, které lze odstranit pouze násilím (ocelové mříže pevně nebo stahovací, bezpečnostní rolety, bezpečnostní zámký, fólie apod.).

[17] **Oplotení** je funkční mechanická bariéra předepsané výšky.

[18] **PCO** - trvale obsluhované vzdálené středisko, do kterého se předávají informace týkající se jednoho nebo více systémů EZS a jehož součástí je zásahová skupina s dojezdem nejdéle do 15 minut, pokud v pojistné smlouvě není ujednáno jinak.

[19] **Plnými dveřmi** se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plně jednokřídlé o tloušťce minimálně 40 mm (rám - jehličnaté řezivo, výplň - papírová voština neztužená, plášť-dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná tloušťky 5 mm).

[20] **Roletový uzávěr** se skládá z pohyblivých, vzájemně propojených lamel navjedených na válec. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN ENV 1627 minimálně 2. bezpečnostní třídy.

[21] **Sklo odolné proti proražení** - podle normy ČSN EN 356 odpovídá minimální třídě odolnosti P2A.

[22] **Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.

[23] **Tišňový hlásič** - spínač (funkčně nezávislý na aktivaci EZS), kterým lze v případě ohrožení přivolat pomoc.

[24] **Trezor** je speciální úschovna schránka, jejíž odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou (dále jen BT) určenou certifikátem shody - certifikace provedena na základě zkoušek provedených státem akreditovanou laboratoří, a to dle normy ČSN EN 1143 - 1 a norem souvisejících. Za trezor se nepovažuje protipožární skříň. Ukotvení nebo zazdění trezoru musí být provedeno dle návodu k montáži nebo dle aktuálně platných československých norem.

Trezor s hmotností do 100 kg musí být pevně ukotveny do podlahy nebo zabudovány (zazděny, zabetonovány apod.) do zdiva nebo připevněny k těžkému kusu nábytku takovým způsobem, že je lze odnést až po jejich otevření, popř. vybourání ze zdi nebo podlahy.

Pro všechny trezory platí, že musí být řádně uzavřeny a uzamčeny a klíče od nich, popř. kódové kombinace heslových zámků, nesmí být volně uloženy (např. uschovány v pracovním stole nebo ve skříni), v místě pojištění, ve kterém se nachází trezor.

[25] **Uzamčeným místem pojištění** se rozumí stavebně ohraničený prostor, který pojištěný po právu užívá, a který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře, řádně uzavřena zevnitř všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, maticový klíč apod.

Stěny, strop a podlaha

- stěny tvořené z cihel musí mít minimální tloušťku 15 cm;
- stěny tvořené betonovými nebo železobetonovými konstrukcemi musí mít minimální tloušťku 7,5 cm;
- stěny tvořené z jiných, z hlediska zabezpečení, ekvivalentních materiálů;
- strop a podlaha musí vykazovat minimálně stejnou odolnost proti násilnému vniknutí jako stěny.

Seznam citovaných norem:

ČSN EN 1143-1

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory

ČSN ENV 1627

Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace

ČSN ENV 1303

Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámký - Požadavky a zkoušení

ČSN EN 356

Sklo ve stavebnictví - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

ČSN EN 50131-1

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 334590

Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace

Tyto speciální pojistné podmínky jsou nedílnou součástí doplňkových pojistných podmínek DPKL-2014 a nabývají účinnosti dnem: 1. 1. 2014